

DIVINE-FR

especificaciones

Diseño

DIVINE-FR

Composición	46%PP 41%PES 7%MA 6%CO		
Ancho	140		
Peso	756 gr/ml ± 5%		
Resistencia al deslizamiento de las costuras EN ISO 13936/2	URD TRM	2,9 2	
Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2	Rotura hilo (A) / Repelado xenilla (B) EN ISO 12947-2	56.000 (B)	
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2	Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02	4-5	
Reacción al fuego	Cigarrillo / Cerilla BS5852 0/1 EN 1021 1/2 BS7176 Low hazard CAL TB17:sect I 2013 NFPA 260:2013	PASA	
Solidez a la luz artificial EN ISO 105-B02		6-7	
Solidez al frote EN ISO 105-X12.	SECO HUM	5 5	
Estabilidad dimensional al lavado y secado vdomestico (%) EN ISO 3759 / EN ISO 6330 / EN ISO 5077	URD TRM	-2% -1,5%	
Condiciones de lavado	   		
Medio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Hilaturas Certificadas Oeko-Tex • 100% libre de metales pesados y halógenos • ISO 14001 certificado • Uso eficiente de recursos 		

