

MOSS

especificaciones

Diseño	MOSS	
Composición	100%PES FR	
Ancho	140	
Peso	707 gr/ml $\pm$ 5%	
Resistencia al deslizamiento de las costuras EN ISO 13936/2	URD	1,7
	TRM	2,5
Resistencia a la abrasión	Rotura hilo (A) / Repelado chenilla (B) EN ISO 12947-2	50.000 (A)
	Cambio aspecto 3000c EN ISO 12947/2 / EN 14465 / EN ISO 105-A02	3-4
Resistencia al pilling (2000 y 5000 ciclos) EN ISO 12945/2	4-5	
Reacción al fuego	Cigarrillo / Cerilla BS5852 0/1 EN 1021 1/2 BS7176 Low hazard CAL TB117:sect 1 NFPA 260 BS5852 0 EN 1021 1 IMO Annex 1 Part 8 UNI 9175 Clase 3IM NF D 60 013 DIN 4102 B2	
PASA		
Acústico	PASA	
Solidez a la luz artificial EN ISO 105-B02	6-7	
Solidez al frote EN ISO 105-X12	SECO	5
	HUM	4-5
Estabilidad dimensional al lavado y secado domestico (%) EN ISO 3759 / EN ISO 6330 / EN ISO 5077	URD	-3
	TRM	1,5
Condiciones de lavado		

crevin

stretch

