

Características	Especificaciones	Mantenimiento	Inflamabilidad	Medio ambiente
<b>Total composition</b> <b>48%PES 32%PP 20%CO</b>	<u>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)</u> <b>2,75</b> EN ISO 13936:2:2004  <u>Resistencia a la abrasión (Rotura hilos)</u> <b>26.000</b> EN ISO 12947-2:1998  <u>Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)</u> <b>4-5</b> EN ISO 12947:4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A)  <u>Resistencia al pilling</u> <b>4-5</b> EN ISO 12945:2:2000  <u>Solidez a la luz artificial</u> <b>5-6</b> EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 	<u>Condiciones de lavado</u>  <u>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)</u> <b>-2%</b> <b>-3%</b> EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008  	BS5852 Source 0 EN1021-Part 1 CALTB 117 NFPA 260	 <b>Composición ambiental</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Hilo reciclado <b>19%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CO Reciclado GRS <b>6%</b></li> <li>PET Reciclado botellas GRS <b>13%</b></li> </ul> </li> <li>Hilo estándar <b>81%</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo impacto ambiental (PP) <b>32%</b></li> <li>PES <b>35%</b></li> <li>CO <b>14%</b></li> </ul> </li> </ul> <p><b>Sostenibilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificado Oekotex</li> <li>Productos químicos y colorantes aprobados por Reach</li> <li>Libre de biocidas y PFCs</li> <li>Producción cero residuos</li> <li>Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001</li> <li>Made in Barcelona (EU)</li> </ul>
<b>Ancho</b> <b>140 + 4cm</b>				
<b>Peso</b> <b>496 gr/m<sup>2</sup> ± 5 %</b> <b>695 gr/ml ± 5 %</b>				
<b>Partida arancelaria</b> <b>UE: 5801.36.00</b> <b>USA: 5801.36.00.20</b>				
<b>Nº informe laboratorio</b> doc. 12150, 12151, 12152			<b>Atención</b> Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.	