# crevin

efficiency

# CLUB-FR

## Características

**Composición total**

69%PES 17%MA 14%CO



**Ancho**

140 + 4cm

**Peso**

500 gr/m² ± 5 %

700 gr/ml ± 5 %

**Partida arancelaria**

**UE:** 5801.36.00

**USA:** 5801.36.00.20

**Nº informe laboratorio**

IN-01202/2014-E-1

IN-00806/2015-E

WESTYORK, 73663

## Especificaciones

**Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm)** 2,50 / 2,33

EN ISO 13936/2:2004

URD 0 1 2 3 4

TRAMA 0 1 2 3 4

**Resistencia a la abrasión (Rotura hilos)** 80.000

EN ISO 12947-2:1998

1 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

**Resistencia a la abrasión (Repelado chenilla)** 30.000

EN ISO 12947-2:1998

1 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

**Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos)** 4-5

EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A)

0 1 2 3 4 5

**Resistencia al pilling** 4-5

EN ISO 12945/2:2000

0 1 2 3 4 5

**Solidez a la luz artificial** 5-6

EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002

0 1 2 3 4 5 6 7 8

**Solidez al frote** 4-5 / 4-5

EN ISO 105-X12:2002

SECO 0 1 2 3 4 5

HÚM. 0 1 2 3 4 5

## Mantenimiento

**Mantenimiento y limpieza** 4

FORD FLTM BN 112-08:2005

0 1 2 3 4 5

- Limpieza de manchas con agua y jabón
- Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos
- Lavable a máquina

**Condiciones de lavado**

30 P

**Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)** -2,00% / -3,00%

EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008

URD -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

TRAMA -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

## Inflamabilidad

| | |
|---|---|
| BS5852 Source 0 | ✓ |
| BS5852 Source 1 | ✓ |
| EN1021-Part 1 | ✓ |
| EN1021-Part 2 | ✓ |
| CAL TB 117 | ✓ |
| NFPA 260 | ✓ |
| BS 7176 Low Hazard | ✓ |
| UNI 9175 Clase 3IM | ✓ |

**Atención**

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.

## Medio ambiente

**Composición ambiental**

= 3




- Hilo reciclado 28%
  - CO Reciclado GRS 14%
  - PET Reciclado botellas GRS 14%
- Hilo estándar 72%
  - PES 55%
  - MA 17%

**Sostenibilidad**

- Certificado Oekotex
- Productos químicos y colorantes aprobados por Reach
- Libre de biocidas y PFCs
- Producción cero residuos
- Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001
- Made in Barcelona (EU)

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ES-0077/2004 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 ES-2032/0339 · REACH COMPLIANT · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20200K0217 AITEX

Rev. nº: 6 - 23/06/2020

Los resultados subrayados son resultado de análisis internos de Crevin y por lo tanto, los valores deben tomarse como indicativos.