




Características	Especificaciones	Mantenimiento	Inflamabilidad	Medio ambiente
Composición total 50%PP 32%PES 18%CO  Ancho 140 + 4cm Peso 440 gr/m² ± 5 % 616 gr/ml ± 5 % Partida arancelaria UE: 5407.83.00 USA: 5407.83.00.90 Nº informe laboratorio Docs. 11835, 11836, 11850 Hohenstein 15.8.5.0335 Hohenstein 15.8.5.0343	Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) EN ISO 13936/2:2004 1,60 1,00 URD TRAMA Resistencia a la abrasión (Rotura hilos) EN ISO 12947-2:1998 66.000 Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A) 4-5 Resistencia al pilling EN ISO 12945/2:2000 4-5 Solidez a la luz artificial EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 6-7 Solidez al frote EN ISO 105-X12:2002 4-5 4-5 SECO HÚM.	Mantenimiento y limpieza FORD FLTM BN 112-08:2005 4-5 - Limpieza de manchas con agua y jabón - Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos - Lavable a máquina Condiciones de lavado 30 Notas Lavable con solución clorada 80% agua 20% lejía Dimensional change domestic washing and drying (%) EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008 -1,00% -1,00% URD TRAMA EN ISO 20743:2013 Actividad Antibacteriana ✓	BS5852 Source 0 ✓ BS5852 Source 1 ✓ EN1021-Part 1:2006 ✓ EN1021-Part 2:2006 ✓ CAL TB 117:2013 ✓ NFPA 260:2013 ✓ BS 7176 Low Hazard ✓ UNI 9175 Clase 3IM ✓ BAJO SOLICITUD BAJO SOLICITUD BAJO SOLICITUD BAJO SOLICITUD Notes Tejido favorable para personas con alergia Atención Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.	Composición ambiental 7  50% - Hilo reciclado 50% - PET Reciclado botellas GRS 32% - CO Reciclado GRS 12% - Reciclado circular residuo propio 6% - Hilo estándar 50% - Bajo impacto ambiental (PP) 50% Sostenibilidad - Certificado Oeko-tex - Productos químicos y colorantes aprobados por Reach - Libre de biocidas y PFCs - Producción cero residuos - Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001 - Made in Barcelona (EU)