



Características	Especificaciones	Mantenimiento	Inflamabilidad	Medio ambiente
Composición total 34%CO 27%PES 23%PP 16%CV 	Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) 2,00 EN ISO 13936/2:2004 Resistencia a la abrasión (Rotura hilos) 35.000 EN ISO 12947-2:1998 Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 3-4 EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A) Resistencia al pilling 4 EN ISO 12945/2:2000 Solidez a la luz artificial 5-6 EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 	<ul style="list-style-type: none"> Protección permanente contra las manchas Limpieza de manchas con agua y jabón Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos Lavable a máquina <u>Condiciones de lavado</u> <u>Notas</u> Puede haber una ligera variación de color entre partidas.	BS5852 Source 0 ✓ BS5852 Source 1 BAJO SOLICITUD EN1021-Part 1 ✓ EN1021-Part 2 BAJO SOLICITUD CAL TB 117 ✓ NFPA 260 ✓	<u>Composición ambiental</u> <ul style="list-style-type: none"> Hilo reciclado 46% <ul style="list-style-type: none"> PET Reciclado botellas GRS 27% CO Reciclado GRS 10% Reciclado circular residuo propio 9% Hilo estándar 54% <ul style="list-style-type: none"> Bajo impacto ambiental (PP) 23% CO 15% CV 16% <u>Sostenibilidad</u> <ul style="list-style-type: none"> Certificado Oekotex Productos químicos y colorantes aprobados por Reach Libre de biocidas y PFCs Producción cero residuos Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001 Made in Barcelona (EU)
Ancho 140 + 4cm	Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) -3,00% -3,00%		<u>Notas</u> PROTECCIÓN CONTRA LAS MANCHAS Este tejido ha sido seleccionado especialmente por su carácter rústico. Las variaciones en el tejido, el sombreado, las mezclas y la textura dan a este producto su personalidad única y son características propias del tejido. El algodón y la viscosa son materiales cuyas fibras tienden a desfibrar, este efecto forma parte del carácter del tejido.	
Peso 490 gr/m ² ± 5 % 686 gr/ml ± 5 %	Repelencia al agua (Hidrofobia) 70		<u>Atención</u> Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.	
Partida arancelaria UE: 5211.49.90 USA: 5211.41.00.20	Repelencia al aceite (Olefobia) 5-6			
Nº informe laboratorio Docs. 13864, 13862, 13882, 13881				