


crevin

Moss

Ficha Producto

Características	Especificaciones	Mantenimiento
Composición total 100% PES FR  Ancho 140 + 4cm Peso 488 gr/m² ± 5 % 707 gr/ml ± 5 % Partida arancelaria UE: 6005.38.00 USA: 6005.38.00 Nº informe laboratorio IN-02209-2018-B-2	Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) 1,70 2,50 EN ISO 13936/2:2004 URD TRAMA Resistencia a la abrasión (Rotura hilos) 50.000 EN ISO 12947-2:1998 Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 3-4 EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A) Resistencia al pilling 4-5 EN ISO 12945/2:2000 Solidez a la luz artificial 6-7 EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002 Solidez al frote 5 4-5 EN ISO 105-X12:2002 SECO HÚM.	Mantenimiento y limpieza 4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005 Condiciones de lavado 60, No bleach, No iron, No dry clean, P, W Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) -3,00% -1,50% EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008 URD TRAMA
Medio ambiente	Inflamabilidad	Información
Sostenibilidad • Certificado Oekotex • Productos químicos y colorantes aprobados por Reach • Libre de biocidas y PFCs • Producción cero residuos • Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001 • Made in Barcelona (EU)	BS5852 Source 0 ✓ BS5852 Source 1 ✓ EN1021-Part 1 ✓ EN1021-Part 2 ✓ CAL TB 117 ✓ NFPA 260 ✓ BS 7176 Low Hazard ✓ UNI 9175 Clase 1IM ✓ IMO Annex 1 Part 8 ✓ NF D 60 013 ✓ DIN 4102 B2 ✓ Certificado acústico: EN ISO 354 ✓	Notas Puede haber una ligera variación de color entre partidas. Atención Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.