


















Características 	Especificaciones 	Mantenimiento 	Inflamabilidad 	Medio ambiente 
<p>Composición total 85%PES 15%CO</p>  <p>Ancho 140 + 4cm</p> <p>Peso 530 gr/m² ± 5 % 742 gr/ml ± 5 %</p> <p>Partida arancelaria UE: 5801.36.00 USA: 5801.36.00.20</p> <p>Nº informe laboratorio IN-00491/2017-B-1 IN-00299-2018-B-2</p>	<p>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) 3,00 EN ISO 13936/2:2004 2,80</p>  <p>Resistencia a la abrasión (Repelado chenilla) 100.000 EN ISO 12947-2:1998</p>  <p>Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 3-4 EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A)</p>  <p>Resistencia al pilling 4-5 EN ISO 12945/2:2000</p>  <p>Solidez a la luz artificial 5-6 EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002</p> 	<p>Mantenimiento y limpieza 4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de manchas con agua y jabón • Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos • Lavable a máquina  <p>Condiciones de lavado</p>  <p>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) -1,00% -2,00% EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008</p> 	<p>BS5852 Source 0 ✓</p> <p>BS5852 Source 1 BAJO SOLICITUD ✓</p> <p>EN1021-Part 1:2006 ✓</p> <p>EN1021-Part 2:2006 BAJO SOLICITUD ✓</p> <p>CAL TB 117:2013 ✓</p> <p>NFPA 260:2013 ✓</p> <p>BS 7176 Low Hazard BAJO SOLICITUD ✓</p> <p>UNI 9175 Clase 3IM BAJO SOLICITUD ✓</p> <p>Notas Puede haber una ligera variación de color entre partidas.</p> <p>Atención Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p>	<p>Composición ambiental</p>   <p>23%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilo reciclado 23% <ul style="list-style-type: none"> • CO Reciclado GRS 8% • PET Reciclado botellas GRS 15% • Hilo estándar 77% <ul style="list-style-type: none"> • PES 70% • CO 7% <p>Sostenibilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado Oeko-tex • Productos químicos y colorantes aprobados por REACH • Libre de biocidas y PFCs • Producción cero residuos • Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001 • Made in Barcelona (EU) 