

















Características 	Especificaciones 	Mantenimiento 	Inflamabilidad 	Medio ambiente 
<p>Composición total 38%PP 36%PES 18%CO 8%MA</p>  <p>Ancho 140 + 4cm</p> <p>Peso 671 gr/m² ±5 % 940 gr/ml. ±5 %</p> <p>Partida arancelaria UE: 5801.36.00 USA: 5801.36.00.20</p> <p>Nº informe laboratorio IN-00923/2014</p>	<p>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) 1,00 0,50 <small>EN ISO 13936/2:2004</small></p>  <p>Resistencia a la abrasión (Rotura hilos) 85.000 <small>EN ISO 12947-2:1998</small></p>  <p>Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 4-5 <small>EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A)</small></p>  <p>Resistencia al pilling 4-5 <small>EN ISO 12945/2:2000</small></p>  <p>Solidez a la luz artificial 5-6 <small>EN ISO 105-B02:1998 y EN ISO 105 B02/A01:2002</small></p> 	<p>Mantenimiento y limpieza 4 <small>FORD FLTM BN 112-08:2005</small></p>  <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza de manchas con agua y jabón • Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos • Lavable a máquina  <p>Condiciones de lavado</p>  <p>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) -3,00% -2,00% <small>EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008</small></p> 	<p>BS5852 Source 0 ✓ BS5852 Source 1 ✓ EN1021-Part 1 ✓ EN1021-Part 2 ✓ CAL TB 117 ✓ NFPA 260 ✓ BS 7176 Low Hazard ✓ UNI 9175 Clase 3IM ✓</p> <p>Notas Recomendación: Distancia overlock y puntada: 12 mm + 0,5 mm mínimo Grosor aguja: 110 Nm Hilo: Poliéster - Algodón 74 Tex (nº36) Densidad puntada: 4.0 puntadas+0,1 puntadas/cm</p> <p>Atención Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p>	<p>Composición ambiental</p>  <p>Recycled yarn 17%</p> <ul style="list-style-type: none"> • PET Reciclado botellas GRS 10% • CO Reciclado GRS 7% <p>Hilo estándar 83%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bajo impacto ambiental (PP) 38% • PES 26% • CO 11% • MA 8% <p>Sostenibilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado Oeko-tex • Productos químicos y colorantes aprobados por REACH • Libre de biocidas y PFCs • Producción cero residuos • Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001 • Made in Barcelona (EU) 