
























Características 	Especificaciones 	Mantenimiento 	Inflamabilidad 	Medio ambiente 
<p>Composición total 47%PP 20%MA 15%CO 13%PES 5%PU</p>  <p>Ancho 140 + 4cm</p> <p>Peso 476 gr/m² ± 5 % 666 gr/ml ± 5 %</p> <p>Partida arancelaria UE: 5903.20.90 USA: 5903.20.18.00</p> <p>Nº informe laboratorio IN-01025/2014 IN-00357/2010 IN-02081/2015</p>	<p>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) 1,90 2,20 <small>EN ISO 13936/2:2004</small></p>  <p>Resistencia a la abrasión (Rotura hilos) 60.000 <small>EN ISO 12947-2:1998</small></p>  <p>Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) 4-5 <small>EN ISO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Anexo A)</small></p>  <p>Resistencia al pilling 4-5 <small>EN ISO 12945/2:2000</small></p>  <p>Solidez a la intemperie artificial ≥6 <small>EN ISO 105-B04:1997 (1000 horas)</small></p>  <p>Solidez al frote 4-5 <small>EN ISO 105-X12:2002</small></p>  <p>Resistencia a la penetración de agua >2000mbar</p>  <p>Resistencia a la putrefacción (bacterias) Cara superior <small>EN ISO 105-E03:1993</small></p>  <p>Solidez al cloro de piscina 4-5 <small>EN ISO 105-E03:1993</small></p> 	<p>Mantenimiento y limpieza 4 <small>FORD FLTM BN 112-08:2005</small></p>  <ul style="list-style-type: none"> • Protección permanente contra las manchas • Limpieza de manchas con agua y jabón • Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos • Lavable a máquina  <p>Condiciones de lavado</p>  <p>Notas Lavable con solución clorada 80% agua 20% lejía. En caso de aparición de moho, lavar a máquina con un detergente neutro y añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 40° C durante al menos 30 minutos. Use el ciclo suave con centrifugación mínima.</p> <p>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) -2,00% <small>EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008</small></p>  <p>Solidez al agua de mar 4-5 <small>EN ISO 105-E02:1996</small></p>  <p>Solidez a la orina 4-5 <small>EN ISO 105-E01:1996</small></p> 	<p>BS5852 Source 0 ✓ BS5852 Source 1 ✓ EN1021-Part 1:2006 ✓ EN1021-Part 2:2006 ✓ CAL TB 117:2013 ✓ NFPA 260:2013 ✓ BS 7176 Low Hazard ✓ UNI 9175 Clase 3IM ✓ IMO Anexo 1 Parte 8 ✓</p> <p>Notas PROTECCIÓN CONTRA LAS MANCHAS</p> <p>Atención Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p>	<p>Composición ambiental</p>   <ul style="list-style-type: none"> • Hilo reciclado 30% <ul style="list-style-type: none"> • PET Reciclado botellas GRS 14% • CO Reciclado GRS 16% • Hilo estándar 70% <ul style="list-style-type: none"> • Bajo impacto ambiental (PP) 49% • MA 21% <p>Sostenibilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado Oeko-tex • Productos químicos y colorantes aprobados por REACH • Libre de biocidas y PFCs • Producción cero residuos • Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001 • Made in Barcelona (EU) 