





















Características 	Especificaciones 	Mantenimiento 	Inflamabilidad 	Medio ambiente 
<p>Composición total 84%PP 16%PES</p>  <p>Ancho 140 + 4cm</p> <p>Peso 530 gr/m² ± 5 % 742 gr/ml ± 5 %</p> <p>Partida arancelaria UE: 5407.73.00 USA: 5407.73.20.60</p> <p>Nº informe laboratorio 2019AN1636</p>	<p>Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) 2,00 2,60 EN ISO 13936/2:2004</p>  <p>Resistencia a la abrasión (Rotura hilos) 30.000 EN ISO 12947-2:1998</p>  <p>Resistencia al pilling 4-5 EN ISO 12945/2:2000</p>  <p>Solidez a la intemperie artificial ≥6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 horas)</p>  <p>Solidez al frote 4-5 4-5 EN ISO 105-X12:2002</p>  <p>Solidez al lavado acuoso (30°) 4-5 EN ISO 105-C06:1997/AC:2009</p>  <p>Resistencia a la putrefacción (bacterias) Cara superior EN 20811:1992 - AATCC 30:2004</p> <p>Solidez al cloro de piscina 4-5 EN ISO 105-E03:1993</p> 	<p>Mantenimiento y limpieza 4-5 FORD FLTM BN 112-08:2005</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Protección permanente contra las manchas • Limpieza de manchas con agua y jabón • Fácil limpieza sin necesidad de productos químicos • Lavable a máquina  <p>Condiciones de lavado</p>  <p>Notas Lavable con lejía 80% agua 20% lejía. En caso de aparición de moho, lavar a máquina con un detergente neutro y añadir 0,2 litros de lejía de uso doméstico en el primer ciclo de enjuague. Lavar a 40° C durante al menos 30 minutos. Use el ciclo suave con centrifugación mínima.</p> <p>Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%) -2,00% -0,80% EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000, EN ISO 5077:2008</p>  <p>Solidez al agua de mar 4-5 EN ISO 105-E02:1996</p>  <p>Solidez a la orina 4-5 EN ISO 105-E01:1996</p> 	<p>BS5852 Source 0 ✓ EN1021-Part 1:2006 ✓ CAL TB 117:2013 ✓ NFPA 260:2013 ✓</p> <p>Notas PROTECCIÓN CONTRA LAS MANCHAS</p> <p>Atención Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.</p>	<p>Composición ambiental</p>  <p>• Hilo reciclado 16% • PET Reciclado botellas GRS 16% • Hilo estándar 84% • Bajo impacto ambiental (PP) 84%</p> <p>Sostenibilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificado Oeko-tex • Productos químicos y colorantes aprobados por REACH • Libre de biocidas y PFCs • Producción cero residuos • Fabricado bajo las normas ISO 9001 y ISO 14001 • Made in Barcelona (EU) 