

Información general		
 Composición 44%PES 20%CV 11%PES REC 10%LI 9%CO REC 6%OF REC Ancho 140 + 4cm Peso 558 gr/m2 ± 5 % 770 gr/ml ± 5 % Partida arancelaria UE: 5801.36.00 USA: 5801.36.00.20 Nº informe laboratorio IN-01202/2014	Especificaciones Resistencia al deslizamiento de las costuras (mm) Urdimbre: <u>1.00</u> Trama: <u>2.00</u> EN ISO 13936/2:2004 Resistencia a la abrasión (rotura hilos) 35.000 EN ISO 12947-2:2016 Resistencia a la abrasión (cambio de aspecto: 3000 ciclos) <u>3-4</u> EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A) Resistencia al pilling <u>4-5</u> EN ISO 12945/2:2000 Solidez a la luz artificial <u>5-6</u> EN ISO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002 Notas: La viscosa y el lino son materias naturales cuyas fibras tienden a desfibrar. Este efecto es parte del carácter del tejido Puede aparecer una ligera variación de color entre partidas.	Mantenimiento Condiciones de lavado  Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora para no dañar el tejido.
		Inflamabilidad BS5852 Source 0 EN1021-Part 1:2006 CAL TB 117:2013 NFPA 260:2013
Consideraciones medioambientales		
 26% hilo reciclado 15% CO Reciclado 11% PET Reciclado botellas GRS 20% Bajo impacto ambiental (CV ECO VERO) 44% PES 10% LI	Alcance ciclo de vida Evaluación de la cuna a la puerta. Desde la extracción de materias primas hasta el tejido acabado: recursos, producción y tintura del hilo, tejido y acabado del tejido, reciclaje de residuos. Huella de carbono 3,93 kg CO₂ eq / m 5,98% menos que en 2020 Consumo de agua 358,94 litros / m 3,72% menos que en 2020	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa Estudio realizado en colaboración con UPC. Metodología: Análisis de Ciclo de Vida. Norma ISO 14040. Unidad funcional: 1 metro lineal, 140 cm de ancho. Base de datos: Datos propios, base de datos Ecoinvent 3.6 y datos publicados. Metodología de cálculo: Aware V1.02 ReCiPe Midpoint (H) 2016 v1.04 ReCiPe Endpoint (H) 2016 v1.04 IPCC 2013 GWP 100a v1.03 Software: SimaPro 9.4.0.1
Designed and Crafted in Terrassa (Barcelona)		